

VANTO™



Vanto weergegeven met kuip in Arctic White



Vanto weergegeven met kuip in Arctic White & omkasting in Ash

AFMETINGEN

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Capaciteit | 7 volwassenen |
| Afmetingen | 213 cm x 213 cm x 91 cm |
| Waterinhoud | 1425 liter |
| Gewicht | Leeg: 385 kg; Gevuld*: 2370 kg |

PERFORMANCE FEATURES

| | |
|-----------------------|--|
| Jets | 35 jets: 27 Euro 5 AdaptaFlo™ 3 AdaptaSsage™ |
| Pompen | (2) ReliaFlo™-pompen van 2,0 PK (4,0 RPK**); 1 dubbele snelheid & 1 enkele snelheid |
| Verwarming | Hi-Flow-verwarming (2000 Watt) |
| Elektrische vereisten | 230V / 16 amp |
| Energiezuinigheid | Volledig geïsoleerd met FiberCor®-materiaal, dichtheid van 32 kg/m ³ , in overeenstemming met CEC |

WATERVERZORGING

| | |
|-------------------------|---|
| Filtratie | 6 m ² filter |
| Waterverzorgingssysteem | Gealigneerd Frog™-broomsysteem (met patroon)*** |
| Ozonsysteem | Monarch™ CD-ozonsysteem (optioneel) |

STIJLVERBETERINGEN

| | |
|-----------------|-----------------------|
| LCD-bedieningen | LCD-bedieningssysteem |
|-----------------|-----------------------|

| | |
|--------------------------------------|--|
| Verlichting | Mystique™ LED-verlichting met 10 binnenverlichtingspunten |
| Waterornament | (1) Acquarella-waterval |
| Klaar voor muziek | Draadloos muzieksysteem met Bluetooth®-technologie met groter bereik |
| Entertainmentopties | Draadloze tv |
| Isolerende afdekking | 9 tot 6 cm toelopen, schuimkern met een dichtheid van 32 kg/m ³ |
| Opties voor het afdekkingshefsysteem | ProLift™, ProLift™ II, ProLift™ III of ProLift™ IV |
| Opties voor het trapje | EcoTech™- of polymeertrapje in Ash, Java, Parchment |

KLEUREN

| | |
|--------------------|--|
| Afdekking | Chocolate, Slate, Taupe |
| Spa-kuip | Arctic White, White Pearl, Desert, Midnight Canyon of Tuscan Sun |
| EcoTech™-omkasting | Ash, Java, Parchment |

* Het gewicht gevuld omvat het gewicht van de gebruikers, uitgaande van een gemiddeld gewicht van 80 kg.

** Rempaardenkracht (RPK) is de paardenkracht die een pomp motor gedurende een korte tijd bij het starten levert.

*** Dit systeem is goedgekeurd voor gebruik in de volgende landen: Oostenrijk, Canada, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Noorwegen, Portugal, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.